

КДМ-БСУ60С

Стационарная
бетоносмесительная установка
производительностью 60м³/час



ПАО «Кременчугский завод
дорожных машин»

Система менеджмента качества предприятия
сертифицирована в Украине и Российской
Федерации и соответствует международным
стандартам ISO 9000



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технические характеристики	КДМ-БСУ60С
Производительность, м ³ /ч	60
Вместимость бункеров агрегата питания, шт x м ³	3x20=60
Ширина загрузки бункеров агрегата питания, м	3,5
Ширина ленты конвейера (ленточный, подвесной на 4-х тензодатчиках) мм	800
Вместимость бункера агрегата цемента, шт x м ³	1x32
Производительность шнека агрегата цемента, т/ч	40
Смеситель двухвальный лопастной фирмы Sicoma: - мощность привода, кВт - вместимость смесителя (по готовому бетону), м ³	37 1,0
Вместимость скипового подъемника, т	2
Дозатор цемента, объем, л	700
Дозатор воды, объем, л	500
Дозатор химических добавок, объем, л	39
Производительность компрессора, л/мин	1130
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), не более, м	30,5 x 20,3 x 11,8
Оборудование, поставляемое по отдельному заказу (опция)	
Насосная станция воды: - производительность насоса «грубого» дозирования, м ³ /ч (л/мин) - производительность насоса «точного» дозирования, м ³ /ч (л/мин)	42 (700)* 3,6 (60)*
Насос подачи химических добавок: - количество дополнительных химических добавок, шт - производительность насоса химдобавок, м ³ /ч (л/мин)	2, 4, 6* 1.5 (25)*
Установка аспирации, фильтрующая поверхность, м ²	6*
Комплект подкладных рам, кг	Имеется
Дополнительный агрегат цемента – вместимость бункера	(1x32)*
Производительность шнека дополнительного агрегата цемента, т/ч	40*

Публичное акционерное общество «Кременчугский завод дорожных машин»

Украина, 39600, Полтавская обл., г. Кременчуг, ул. 60 лет Октября, 4
Тел.: +38(0536) 742289, 743224, 742013, 765035
Тел./Факс: +38 (0536) 765130, 765288, 501425

E-mail: market@kredmash.com
www.kredmash.com