



# КДМ-208

Асфальтосмесительная  
установка  
производительностью  
80 т/час

- \* Оптимальное решение для небольших объемов.
- \* Изготовление любого рецепта смеси по стандартам Евросоюза.
- \* Комплектующие ведущих мировых производителей.

Технические характеристики	КДМ 208
Производительность номинальная при влажности исходных материалов (песка и щебня) до 3%, т/ч	80
Установленная мощность, кВт, не более	250
Вместимость бункеров агрегата питания, шт.×м <sup>3</sup>	4×12=48
Ширина ленты конвейеров, мм	500
Сушильный барабан, Ø×L, мм	1780×7000
Мощность горелки, МВт	6
Вид топлива	на выбор: жидкое или газообразное
Тип грохота	инерционный, самобалансный с двумя электровибраторами
Количество фракций дозируемого каменного материала, шт.	5
Вместимость бункера горячих каменных материалов, м <sup>3</sup>	17
Максимальная масса замеса, кг	1000
Бункер готовой смеси/вместимость м <sup>3</sup> (т)	отсек прямой разгрузки – 4,2(7,6); отсек готовой смеси – 22,4(40,3);
Объем суммарный готовой смеси м <sup>3</sup> (т) (при насыпном весе 1,8 т/м <sup>3</sup> )	26,6(47,9)
Вместимость бункера агрегата минерального порошка, м <sup>3</sup>	32,5
Вместимость бункера агрегата пыли, м <sup>3</sup>	32,5
Тип пылеулавливающего устройства	рукавный фильтр, регенерируемый за счет тяги дымососа
Площадь фильтрации рукавных фильтров, м <sup>2</sup>	382
Общая вместимость цистерн для битума, м <sup>3</sup>	3×30=90
Габарит площадки под оборудование, м	37×27

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

**Публичное акционерное общество  
«Кременчугский завод дорожных машин»**

Украина, 39600, Полтавская обл., г. Кременчуг, ул. 60 лет Октября, 4  
Тел.: +38 (0536) 742289, 743224, 742013; +38 (0536) 765035, 765281;  
Тел./Факс: +38 (0536) 765130, 765288; +38 (0532) 501425

[www.kredmash.com](http://www.kredmash.com)  
[market@kredmash.com](mailto:market@kredmash.com)